

IPCAM-WIC1, IPCAM-WIC2, IPCAM-WOC1

Solutions vidéo de nouvelle génération

Les solutions vidéo Honeywell Total Connect de nouvelle génération sont désormais dotées de deux caméras intérieures à haute définition et d'une caméra extérieure qui permettent aux utilisateurs finaux de capturer des vidéos nettes et claires d'événements et d'activités grâce à Honeywell Total Connect 2.0.

Pour les applications intérieures, le nouvel IPCAM-WIC1 offre jusqu'à 720p à 30 images par seconde, avec une vue grand angle pouvant aller jusqu'à deux zones de détection. Le nouvel IPCAM-WIC2 intérieur capture jusqu'à 1080p à 30 images par seconde et offre une vue grand angle pouvant aller jusqu'à quatre zones de détection.

Pour une utilisation en extérieur, l'IPCAM-WOC1 offre jusqu'à 1080p à 30 images par seconde, une vue grand angle et jusqu'à quatre zones de détection.

Avec la configuration simple basée sur le code QR, cette nouvelle gamme de caméras est plus rapide et plus facile à installer, ce qui peut augmenter votre nombre total d'installations par jour. Cette gamme de caméras de nouvelle génération riche en fonctionnalités améliorera votre offre client et vous aidera à faire face à la concurrence avec plus d'efficacité. En outre, elle vous permettra d'augmenter vos revenus mensuels.

La carte SD intégrée garantit un stockage de secours en cas de panne d'Internet et offre l'option d'un stockage vidéo de 7 jours ou de 30 jours. La vision de nuit pour les environnements à faible luminosité, les capacités de zoom numérique et les options de montage flexibles offrent la sérénité à vos clients et vous permettent de vendre facilement ces nouvelles caméras.

Possibilités commerciales

La vidéo est l'une des demandes de consommateur les plus populaires lorsqu'il s'agit de fournir une solution de sécurité complète. Avec les services à distance Total Connect^{MD} de Honeywell et juste le recours à une application, les clients peuvent visualiser des vidéos en direct, recevoir des alertes de notification vidéo, recevoir des clips vidéo, etc., n'importe quand, n'importe où sur leurs appareils intelligents. Ces caméras s'installent en quelques minutes et sont superbes dans n'importe quel décor. Obtenez davantage de revenus mensuels lorsque vous ajoutez l'automatisation et le suivi GPS* à partir de la seule plateforme de sécurité et de services distants de bout en bout de l'industrie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Intégrer avec succès

Fonctionne avec les systèmes à distance certifiés Total Connect et les systèmes de sécurité et de contrôle résidentiel Lyric^{MC} de Honeywell.

• Installation rapide et facile

Installation du code QR avec matériel compact et multiples options de montage - plafond ou table.

• Mémoire expansible

Stockage vidéo sur Cloud - 7 jours ou 30 jours pour 8 caméras, par emplacement, par mois**.

Stockage local - jusqu'à 64 Go, 8 Go inclus. (Fournit un stockage de secours en cas de panne d'Internet).

• **Restez connecté**
Connectivité Wi-Fi^{MD} améliorée avec une portée de 802.11n.

• Voyez de près ou de loin, de jour comme de nuit

Vue grand angle et vision nocturne plus nette avec une résolution (IPCAM-WIC2 et IPCAM-WOC1) de 1080p.

*Valide aux États-Unis seulement

**Le plan de stockage de 7 jours stocke jusqu'à 350 clips sur une base continue, selon la logique du premier entré, premier sorti. Le plan de stockage de 30 jours stocke jusqu'à 1 500 clips sur une base continue, selon la logique du premier entré, premier sorti.



IPCAM-WIC1 - 720p Intérieure



IPCAM-WIC2 - 1080p Intérieure



IPCAM-WOC1 - 1080p Extérieure

Bientôt disponible

Toutes les caméras fonctionnent avec Honeywell Total Connect 2.0.

tc

CAMÉRA INTÉRIEURE IPCAM-WIC1 (720p) Caractéristiques techniques

Capteur d'images : OV9732, Capteur CMOS de 1/4 po, 1 MP

Objectif : F 2.0 (Mise au point fixe)

Champ de vue : Angle de vue diagonal 135 °, Horizontal : 108 °

Zoom numérique : Zoom numérique de 2 à 5X

Détecteur de mouvement : Détection de mouvement avec deux zones d'activité

Compression vidéo : H.264 et MJPEG

Résolution vidéo : 720p @ 30 fps

Diffusion vidéo : H.264 et MJPEG

Analytique vidéo : 2 zones actives de détection de mouvement avec différents niveaux de sensibilité

Analytique audio : Détection audio

Bluetooth : Faible consommation d'énergie (BLE 4.0)

Chiffrement : AES à 256 bits

Audio bi-directionnelle : Microphone et haut-parleur intégrés

Sensibilité du microphone : -50 dB

Connectivité sans fil Wi-Fi^{MP} : - IEEE802.11 b/g/n

Bande unique : 2,4 GHz

Interface : DEL et boutons

Stockage local : Port microSD x 1

Carte microSD : SDXC jusqu'à 64 Go, 8 Go inclus. (Fournit un stockage de secours en cas de panne d'Internet).

Certification : Homologation CE/FCC

Témoin DEL : DEL réseau

Bouton réinitialisation : Bouton-poussoir

Dimensions : 2,5 po. de largeur x 4,4 po. de hauteur x 1,8 po. de profondeur

Poids : Caméra et base 4 oz

Caméra seule : 3 oz

Température de service : 32 – 104 °F

Humidité : 10 ~ 90 % (sans condensation)

ALIMENTATION

Alimentation électrique : 5 V CC/2A

Adaptateur : Alimentation électrique à commutation 100-240 V CA et 2A (Micro USB) (processeurs et mémoire)

SYSTÈME (PROCESSEURS ET MÉMOIRE)

SOC : RTL8197FS @1 GHz

Flash : RTL8197FS 32 Mo

SONIX98671 : 16 Mo

RAM RTL8197FS : 128 Mo (Intégrée)

SONIX98671 : 32 Mo (Intégrée)

VISION DE NUIT

Commutateur automatique de mode infrarouge : Pour alterner entre les modes jour et nuit et obtenir une vidéo de meilleure qualité.

Portée infrarouge : Jusqu'à 16,5 pieds.

DEL IR : Améliore les performances en faible éclairage

Capteur lumineux intégré : Détecte la sensibilité à la lumière avec plus de précision.



ACCESSOIRES

Alimentation électrique
Adaptateur d'alimentation électrique
Carte microSD
Guide d'installation rapide
Kit de montage

CAMÉRA INTÉRIEURE IPCAM-WIC2 (1080p) Caractéristiques techniques

Capteur d'images : AR0330, Capteur CMOS de 1/3 po, 3 MP

Objectif : F 2.0 (Mise au point fixe)

Champ de vue : Angle de vue diagonal 138 °, Horizontal : 110 °

Zoom numérique : Zoom numérique de 4 à 6X

Déecteur de mouvement : Détection de mouvement avec quatre zones d'activité

Compression vidéo : H.264 et MJPEG

Résolution vidéo max : 1080p @ 30 fps

Diffusion vidéo : H.264 et MJPEG

Analytique vidéo : 4 zones actives de détection de mouvement avec différents niveaux de sensibilité

Analytique audio : Détection intelligente du son

Bluetooth : Faible consommation d'énergie (BLE 4,1)

Chiffrage : AES à 256 bits

Audio bi-directionnelle : Microphone et haut-parleur intégrés

Sensibilité du microphone : -25 dB

Connectivité sans fil Wi-Fi^{MP} : IEEE802.11 a/b/g/n/ac

Double bande : 2,4/5 GHz

Stockage local : Port microSD x 1

Carte microSD : SDXC jusqu'à 64 Go, 8 Go inclus. (Fournit un stockage de secours en cas de panne d'Internet).

Certification : FCC Classe B, marque CE, RoHS

Témoin DEL : DEL réseau

Bouton réinitialisation : Bouton-poussoir

Dimensions : 2,9 po. de largeur x 4,5 po. de hauteur x 2,9 po. de profondeur

Poids : Caméra et base 5 oz.

Caméra seule : 2,3 oz.

Température de service : 32 °F - 104 °F

Humidité : 10 ~ 90 % (sans condensation)

ALIMENTATION

Alimentation électrique : 5 V CC/2A

Adaptateur : Alimentation électrique à commutation 100-240 V CA et 2A

SYSTÈME (PROCESSEURS ET MÉMOIRE)

SOC : RTL8197FS @1 GHz

Flash : RTL8197FS - 32 Mo

SONIX98672 : 16 Mo

RAM : RTL8197FS - 128 Mo (Intégrée)

SONIX98672 : 32 Mo (Intégrée)

VISION DE NUIT

Commutateur automatique de mode infrarouge : Pour alterner entre les modes jour et nuit et obtenir une vidéo de meilleure qualité.

Portée infrarouge : Jusqu'à 33 pieds.

DEL IR : Améliore les performances en faible éclairage

Capteur lumineux intégré : Détece la sensibilité à la lumière avec plus de précision



ACCESSOIRES

Alimentation électrique

Adaptateur d'alimentation électrique

Carte microSD

Guide d'installation rapide

Kit de montage

Capteur d'images : Sony IMX323, Capteur CMOS de 1/2,9 po, 2 MP

Objectif : F 2.0 (Mise au point fixe)

Champ de vue : Angle de vue diagonal : 117,0°, Horizontal : 113,0°

Zoom numérique : Zoom numérique jusqu'à 10 X

Détecteur de mouvement : Quatre zones actives de détection de mouvement avec différents niveaux de sensibilité

Compression vidéo : H.264 et MJPEG

Résolution vidéo max : 1080p @ 30 fps

Diffusion vidéo : H.264 et MJPEG

Analytique vidéo : Détection de mouvement multi-zones avec différents niveaux de sensibilité

Contrôle de l'image : AWB, AGC, netteté, luminosité, Contraste, ACE, qualité d'image, horodatage et incrustation de texte

Bluetooth : Faible consommation d'énergie (BLE 4.0)

Chiffrage : AES à 256 bits

Connectivité sans fil Wi-Fi^{MD} : - IEEE802.11 b/g/n (Antenne externe)

Bande unique : 2,4 GHz

Interface : DEL et boutons

Stockage local : Port microSD x 1

Carte microSD : Capacité jusqu'à 64 Go SDXC (8 Go inclus), recommandé.

Certification : FCC Classe B, marque CE, RoHS

Témoin DEL : DEL réseau

Bouton réinitialisation : Bouton-poussoir

Dimensions : 8,2 po. L x 3 po. l x 4,3 po. h

Poids : 1,43 lb.

Température de service : 14 – 131 °F

Humidité : 10 ~ 90 % (sans condensation)

Étanchéité à l'eau : Boîtier classé IP66

ALIMENTATION

Alimentation électrique : 12 V CC/2A

Adaptateur : Alimentation électrique à commutation 100-240 V CA et 2A

SYSTÈME (PROCESSEURS ET MÉMOIRE)

SOC : RTL8197FS @1 GHz

Flash : RTL8197FS - 32 MB CXD4145GG - 256 Mo

RAM : RTL8197FS : 128 Mo CXD4145GG : 128 Mo

VISION DE NUIT

Commutateur automatique de mode infrarouge : Pour alterner entre les modes jour et nuit et obtenir une vidéo de meilleure qualité.

Portée infrarouge : Jusqu'à 65 pieds.

DEL IR : Améliore les performances en faible éclairage

Capteur lumineux intégré : Détecte la sensibilité à la lumière avec plus de précision



ACCESSOIRES

Alimentation électrique

Adaptateur (Prise d'alimentation CC)

Carte microSD

Antenne détachable

Câble d'extension et

Câble de raccordement

Guide d'installation rapide

Matériel de montage

Pare-soleil et Kit de visserie

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ AVEC IPCAM-WIC1 IPCAM-WIC2 ET IPCAM-WOC1

VAM	Tuxedo Touch ^{MC} Wi-Fi ^{MD} Rev 5.1.9.0_VA et version ultérieure	Systèmes LYNX Touch	Panneau AIO Lyric ^{MC} AIO
x	x	x	x

x – Non compatible

COMMANDE

IPCAM-WIC1	Caméra vidéo intérieure 720p HD Wi-Fi
IPCAM-WIC2	Caméra vidéo intérieure 1080p HD Wi-Fi
IPCAM-WOC1	Caméra vidéo extérieure 1080p HD Wi-Fi

Pour plus de détails

www.honeywell.com/security/canada

Honeywell Security and Fire

3333 Unity Drive

Mississauga, ON L5L 3S6

1 877 667-8324

www.honeywell.com

L/TCVHDFAMFD/D | 09/17
© Honeywell International Inc., 2017

Honeywell